

Mô Tả

Đóng gói: 18kg/thùng và lon 6kg

LIQUID MEMBRANE quét chống thấm, chống rỉ nhập khẩu châu âu, đàn hồi cao

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Định mức: 1,5kg/2 lớp đối với chống thấm. 0,7 kg/m² đối với lót

Likit membrane

Likit [membrane](#) là sản phẩm bitum gốc dung môi được nhập khẩu trực tiếp nhà máy IZOPAK Thổ Nhĩ Kỳ, sản phẩm có tính năng như sau:

- Gốc dầu- bám dính cao trên mọi bề mặt và nhanh khô, độ đàn hồi cao 100%, màng lỏng dễ điền vào các vết nứt chân chim.
- Khả năng chống thấm cao trên mọi vật liệu vì vậy có thể dùng chống thấm cho tất cả mọi bề mặt như: khu vệ sinh, hồ bơi, tầng hầm, ban công, mái bê tông gỗ, sắt thép,...
- Là sản phẩm chống thấm cung cấp một bề mặt chống thấm liền mạch không có mối

Cách sử dụng:

- 1- Dùng dụng cụ dọn vệ sinh bề mặt bê tông thật sạch và khô mức độ ẩm 10-15%
- 2- Chuẩn bị dụng cụ như rulo, chổi,,
- 3- Mở khóa thùng bật nắp, khuấy đều sản phẩm và dùng máy khuấy nhẹ đều.
- 4- Dùng rulo lăn vuông góc trên bề mặt bê tông cần chống thấm với định mức 0,5kg/m².
- 5- Khi lớp 1 khô chúng ta tiến hành lăn lớp 2 vuông góc với lần 1. định mức 2 lớp 1kg/m².

Likit membrane là một sản phẩm tuyệt vời được sản xuất với công nghệ mới nhất trong việc chống thấm.

- Likit membrane là 100% linh hoạt, lấp đầy các khoảng trống mao dẫn trên các bề mặt được sử dụng.
- Likit membrane Cung cấp khả năng chống thấm liền mạch trên bề mặt bê tông
- Likit membrane Hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí và thời gian thi công
- Likit membrane Sản phẩm không hòa tan trong nước nên có thời gian tồn tại lâu dài bảo vệ lâu dài cho công trình
- Likit membrane Sản phẩm nên dùng để chống thấm bởi sản phẩm có chất lượng cao.
- Likit membrane Cung cấp độ kết dính cao giữa các vật liệu xây dựng khác nhau như gỗ, bê tông, sắt thép

Dụng cụ áp dụng thi công:

- LIKIT membran Màng lỏng siêu đàn hồi Sợi cao su đàn hồi được gia cố Thùng 18 Kg
- Màng lỏng likitmembrane chứa chất xơ và cao su đã sử dụng sẵn của chúng tôi, được sử dụng để chống âm và cách nước, là một trong những ưu tiên hàng đầu của các khách hàng có giá trị, giống như các sản phẩm khác của chúng tôi, nhờ tính kinh tế và chất lượng cao.
- Khu vực sử dụng:
Sản phẩm này được sử dụng ở đâu?
 - Trên mái sân thượng, tầng hầm, sân vườn, vách ngoài bể bơi,...

Công Ty TNHH Bitutec VietNam

Địa chỉ: LK02-16 KHU ĐTM PHÚ LƯƠNG HÀ ĐÔNG

Tel: 0901763789; Email: bitutecvn@gmail.com